

Technische Daten - Serie 1



www.tym-germany.de

			T194	T255	2500HL	2500L	
Abmessungen	Länge	mm	2394	2553	3124		
	Breite*	mm	1130	1250	1380		
	Höhe*	mm	2260	2270	2330		
	Radstand	mm	1350	1460	1672		
	Bodenfreiheit*	mm	210	172	407		
	Leergewicht	kg	650	768	956	923	
	Wenderadius (außen)*	mm	2780	3350	3270		
Spurweite	vorne*	mm	910	1013	1142		
	hinten*	mm	820	970	1097		
max. Achslast	vorne	kg	400	665	540		
	hinten	kg	700	935	1160		
zul. Gesamtgewicht		kg	1100	1400	1700		
Anhängelast	ungebremst	kg	400	500	900		
	gebremst	kg	900	1950	900 / (2000)**		
Motor	Hersteller	Yanmar			KUKJE		
	Typ	wassergekühlter 3-Zylinder 4-Takt Diesel					
	Modelreihe		3TNV74F (StageV)	3TNV76 (StageV)	A1100 (StageV)		
	Einspritzung	indirekt					
	Leistung	PS (KW)	19,4 (14,2)	25,7 (18,9)	24,5 (18)		
	Zylinderanzahl	3					
	Drehzahl	U/min	3000			2600	
	Hubraum	ccm	993	1116	1175		
	Luftfilter	Trockenluftfilter					
	Batterie	Volt	12				
Getriebe	Typ	Hydrostat			Schaltgetriebe		
	Stufen / Gänge	2-Stufen			vorwärts 6, rückwärts 2		
	Höchstgeschwindigkeit*	km/h	12,5	18,1	24,8	22,3	
Kupplung					Einscheiben-Trockenkupplung		
Lenkung	hydraulisch						
Tankinhalt	Liter	25	22	23			
Hydrauliksystem	Pumpe	Einzel-Zahnradpumpe mit Mengenteiler			Tandempumpe		
	- Arbeitshydraulik	l/min	15,8	15,8	18,9		
	- Servo	l/min	8	10,5	13,5		
Dreipunktaufhängung	Kategorie 1						
max. Hubkraft am Kuppelpunkt, Ackerschlepp	kg	499	600	650			
Regelung	Position						
Zusatzsteuergerät		-	1 optional	1x doppelwirkend hinten			
Zapfwelle	Zuschaltung	elektrohydraulisch			mechanisch		
	hinten	U/min	540	540	540 / (1000)***		
	mitte	U/min	2500	2000	2500		
Angetriebene Räder	4 (2 und 2 zuschaltbar)						
Standard Bereifung	Typ	Rasen			Ackerstollen		
	vorne		16 x 7.50 - 8	20 x 8.00 - 10	7 - 16		
	hinten		24 x 12.00 - 12	29 x 12.50 - 15	11.2 - 20		
Serienausstattung	zuschaltbarer Allradantrieb, hydraulische Lenkung, klappbarer Überrollbügel, Anhängerzugpendel, Differentialsperre hinten, Sicherheitsgurt, verstellbarer Fahrersitz, Fahrzeugausstattung nach StVZO (außer T194)						
Anmerkung	Der TYM T194 kann entweder mit LOF-Zulassung versehen oder als selbstfahrende Arbeitsmaschine genutzt werden. (Nur für Deutschland)						

* Abhängig von Bereifung, gemessen mit angegebener Standard Bereifung
 ** Erweiterung der gebremsten Anhängelast durch TÜV-Gutachten möglich
 *** in Verbindung mit Mittelachszapfwelle

Alle Angaben ohne Gewähr.